



# WTW-1213B Plus2

- 15,000mAhのバッテリーをカメラに搭載！ソーラー電力をカメラに蓄電！
- 水平355度、垂直95度のパンチルト回転機能を搭載、スマホで映像を見ながら見たい方向に回転できます



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像フレーム数	カラー撮影時:15fps/白黒撮影時:10fps
映像出力解像度	2560×1440

### 投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線/ホワイトLED切り替え型LED×6灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux ※赤外線LED作動時
防犯灯照射距離	約10m

### インターフェイス

対応通信方式	802.11b/g/n(2.4GHz)
--------	---------------------

### 機能

視聴 操作ソフト	WTW-EAGLE
マイク	あり
PTZ	PAN : 355° TILT : 95°
スピーカー	あり
温度/湿度センサー	N/A

### 全般仕様

仕上げ・材質	PP
電源/最大消費電力(±10%)	ソーラー充電バッテリー駆動(15,000mAhバッテリー内蔵) 初期充電時 DC5V/1,360mA
屋外/屋内	屋外 / 屋内



ストレージ	
録画媒体	microSD(16~128GB)
ネットワーク	
セキュリティ	WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)
レンズ性能	
水平画角	80°
その他の詳細	
	カメラ本体 84(W)×116(H)×135(D)mm (アンテナ除く)
本体外形寸法 (突起部含まず)	ソーラーパネル 237(W)×171(H)×14(D)mm ソーラーパネル用取付基台 56(W)×72(H)×187(D)mm
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	カメラ本体 約530g ソーラーパネル 約489g ソーラーパネル用取付基台 約104g
備考	ソーラーパネル給電ケーブル 約193cm USB-A to Cケーブル 約100cm (初期充電および常時給電設置時に使用)