



# WTW-1213BPlus

- 15,000mAhのバッテリーをカメラに搭載！ソーラー電力をカメラに蓄電！
- 水平355度、垂直95度のパンチルト回転機能を搭載、スマホで映像を見ながら見たい方向に回転できます



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像フレーム数	カラー撮影時:15fps/白黒撮影時:10fps
映像出力解像度	2560×1440

### 投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線/ホワイトLED切り替え型LED×6灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux ※赤外線LED作動時
防犯灯照射距離	約10m

### インターフェイス

対応通信方式	802.11b/g/n(2.4GHz)
--------	---------------------

### 機能

視聴 操作ソフト	WTW-EAGLE
マイク	あり
PTZ	PAN : 355° TILT : 95°
スピーカー	あり
温度/湿度センサー	N/A

### 全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	カメラ 84×116×135mm (アンテナ除く) ソーラーパネル 238×167×9mm (取り付けブラケット除く) 238×167×210mm (取り付けブラケット除く)
仕上げ・材質	PP
電源/最大消費電力 (±10%)	ソーラー充電バッテリー駆動 (15,000mAhバッテリー内蔵) 初期充電時 DC5V/1,360mA
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	カメラ 約530g ソーラーパネル 約600g
動作環境温度/湿度	-10~50°C/5~90%
屋外/屋内	屋外 / 屋内

#### ストレージ

録画媒体 microSD(16~128GB)

#### ネットワーク

セキュリティ WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)

#### レンズ性能

水平画角 80°