



# WTW-1213N2

- 8,000mAhのバッテリーをカメラに搭載！ソーラー電力をカメラに蓄電！
- 水平355度、垂直95度のパンチルト回転機能を搭載、スマホで映像を見ながら見たい方向に回転できます。



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像フレーム数	Color : 15fps / BW : 10fps
映像出力解像度	2560×1440

### 投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm IR LED/WHITE LED DUAL LED(6個)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
防犯灯照射距離	約10m

### インターフェイス

対応通信方式	802.11b/g/n(2.4GHz)
--------	---------------------

### 機能

視聴 操作ソフト	WTW-EAGLE
マイク	あり
PTZ	PAN : 355° TILT : 95°
スピーカー	あり
温度/湿度センサー	N/A

### 全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	カメラ本体 : 84×126×135mm ソーラーパネル : 120×173×99mm
仕上げ・材質	PP
電源/最大消費電力 (±10%)	バッテリー (8000mAh) DC5V/1400mA
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	カメラ本体 : Approx.450g ソーラーパネル : Approx.210g
動作環境温度/湿度	'-10°C~+50°C/MAX 90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内

#### ストレージ

録画媒体	microSD(16~128GB)
------	-------------------

#### ネットワーク

セキュリティ	WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)
--------	------------------------

#### レンズ性能

水平画角	92°
------	-----