



# WTW-AB577GE

- 500万画素撮影可能な高解像度モデル
- 広角から中望遠監視向けの電動ズーム4.7~94mmバリフォーカルレンズ搭載
- 光学20倍ズームを搭載した遠隔操作可能なボックス型カメラ



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像出力解像度	AHD : 2560 x 1920(15fps/12.5fps) 2560 x 1440(30fps/15fps)
有効画素	500万画素
撮像素子	1/2.9 インチ Sony Starvis CMOS センサー
映像出力形式	AHD

### 投光性能

赤外線/防犯灯LED	-
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

### 機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	62(W)×66(H)×109(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力(±10%)	DC12V/260mA
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約209g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大 90% RH
屋外/屋内	屋内

### レンズ性能

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL : 050-1752-8000 / FAX : 059-245-6999



水平画角 5°(T)~56°(W)(2592×1944設定時)

映像調整機能

バックライト補正 Off / HLC / BLC / WDR

デイナイト機能 EXT / AUTO / COLER / BW

フリッカレス機能 搭載

その他の詳細

映像出力解像度/FPS AHD : 2560 x 1920(1920p)@(15fps/12.5fps) 2560×1440(1440p)@(30fps/15fps)

搭載レンズ 電動ズームレンズ バリフォーカルレンズ 4.7~94mm

重量 (取付基台含む) 約209g