



# WTW-ADC220E

- 4K800万画素の高解像度撮影
- 焦点距離2.7~12mmの広角～中望遠撮影に対応したバリフォーカルレンズ



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像出力形式 AHD/TVI/CVI/CVBS

### 機能

マイク -

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) -

### 全般仕様

仕上げ・材質 プラスチック

備考 ドームカバー内に工事時映像確認出力有

### 映像調整機能

デイナイト機能 有(オート/カラー/モノクロ/外部センサー)

フリッカレス機能 有

### その他の詳細



出力対応解像度/映像フレーム数	■AHD/TVI/CVI 3840×2160(15/12.5fps)/2560×1440(30/25fps)/1920×1080(30/25fps) ■CVBS NTSC/PAL 【デフォルト設定】 AHD(3840×2160/15fps)
映像出力端子	AHD/TVI/CVI/CVBS：BNCJ
搭載レンズ	焦点距離2.7～12mm/バリフォーカルレンズ
ズーム比	-
画角	水平：約40～112°
赤外線LED	無
赤外線LED照射距離	-
赤外線LED監視可能距離	-
ホワイトLED	無
ホワイトLED照射距離	-
ホワイトLED監視可能距離	-
ICR機能	搭載
対応周波数	850nm
最低被写体照度	0.01lux
OSD操作スイッチ	有（ドームカバー内）
設定画面（OSDメニュー）	有（多言語対応 日本語設定）
UTC制御操作	対応
デジタルスローシャッター（DSS）	有（オフ/×2/×4/×8/×16/×32）
ホワイトバランス	有（オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル）
ノイズ低減（DNR）	有（オフ/低/中/高）
逆光補正	有（オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR）
霧補正	有（オフ/オン）
ミラー機能	有（オフ/ミラー/フリップ）
デジタルズーム	有（～×16.0 3840×2160映像設定時は不可） 有
プライバシーマスク機能	BOX（オフ/オン 12エリア 色、濃度の調整が可能） ポリゴン（オフ/オン 8エリア 色、濃度、形状の調整が可能）
動作環境温度	温度：-10 ～ +50 湿度：0%～90%（結露不可）
防塵防水仕様	無（屋内専用）
本体配色	ホワイト
重量	約278g
本体外形寸法（突起部含まず）	Φ128(W)×90(H)mm
電源	DC12V ACアダプター-WTW-AD121C2（AC100～240V）付属
付属品	取扱説明書/電源アダプター/工事時用映像出力端子変換ケーブル/ビス/アンカー



株式会社 塚本無線  
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.



お問い合わせ先

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060  
TEL : 050-1752-8000 / FAX : 059-245-6999