



WTW-ADK1215NE

- AHDミラードーム型カメラ
- 広角3.6mmボードレンズ搭載
- 監視方向が悟られないミラーカバー仕様



製品仕様

センサー/映像出力性能

有効画素	92万画素
撮像素子	1/3 インチ SONY CMOS センサー
映像出力形式	AHD/CVBS

投光性能

赤外線/防犯灯LED	-
防犯灯照射距離	-

機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	Φ122×75(H)mm
仕上げ・材質	プラスチック
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V/120mA
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大 90% RH
屋外/屋内	屋内

レンズ性能

水平画角	78°
------	-----

映像調整機能



バックライト補正	OFF / BLC / HSBLC
デナイト機能	AUTO / EXT / COLER / BW
フリッカレス機能	-

その他の詳細

映像出力解像度/FPS	▷ AHD 1280 x 720 (720p)@30fps ▷ CVBS : 960H (NTSC)
搭載レンズ	ボードレンズ: 3.6mm
重量 (取付基台含む)	約275g