



# WTW-ADR219GW

- 500万画素撮影可能な高解像度モデル
- 広角から中望遠監視向けの2.7~12mmバリフォーカルレンズ搭載
- 入口監視など近距離向け監視に最適



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像出力解像度	▷ AHD / TVI 2592×1944 (1944p)@20fps/12.5fps 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps/15fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVI 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVBS : 960H (NTSC.PAL)
有効画素	500万画素
撮像素子	1/2.8 インチ SONY CMOS センサー
映像出力形式	AHD/TVI/CVI/CVBS

### 投光性能

赤外線照射距離	約15m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線 LED(φ5_21灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

### 機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	Φ121(W)×91(H)mm
仕上げ・材質	プラスチック
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V/380mA
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約286g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大 90% RH
屋外/屋内	屋内のみ

#### レンズ性能

水平画角 35~105°(2560 x 1920設定時) 20~49°(CVBS設定時)

#### 映像調整機能

バックライト補正	GLOBAL / BLC
デイナイト機能	EXT / AUTO / COLER / BW
フリッカレス機能	-

#### その他の詳細

映像出力解像度/FPS	▷ AHD / TVI 2592×1944 (1944p)@20fps/12.5fps 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps/15fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVI 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVBS : 960H (NTSC.PAL)
搭載レンズ	パリアフォーカルレンズ: 2.7~12mm
重量 (取付基台含む)	約286g