



# WTW-ADR46EW5

- 4K800万画素の高解像度撮影
- 広角撮影に対応したボードレンズ搭載
- 入口監視など近距離向け監視に最適



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像出力形式	AHD/TVI/CVI/CVBS
--------	------------------

### 機能

マイク	-
-----	---

PTZ	-
-----	---

### 全般仕様

仕上げ・材質	ダイキャスト
--------	--------

### 映像調整機能

デイナイト機能	有 (EXT/COLOR/ B/W)
---------	--------------------

フリッカレス機能	無
----------	---

### その他の詳細



出力対応解像度/映像フレーム数	■AHD 3840×2160(15fps) ■TVI/CVI 3840×2160(15/12.5fps) ■CVBS NTSC/PAL 【デフォルト設定】 AHD(3840×2160/15fps) AHD/TVI/CVI/CVBS : BNCJ
映像出力端子	ボードレンズ
搭載レンズ	-
ズーム比	-
画角	水平 : 約108度 水平 : 約104度 (CVBS設定時)
赤外線LED	搭載 (850nm 2灯)
赤外線LED照射距離	約15m
赤外線LED監視可能距離	約20m
ホワイトLED	無
ホワイトLED照射距離	-
ホワイトLED監視可能距離	-
ICR機能	搭載
対応周波数	850nm
最低被写体初照度	0lux (赤外線LED照射時)
OSD操作スイッチ	無
設定画面 (OSDメニュー)	有 (日本語設定 多言語対応) 本機に対応したUTC制御機能を搭載した機器より操作可能
UTC制御操作	対応
デジタルスローシャッター (DSS)	無
ホワイトバランス	有 (PRO/GRAY WORLD) 有
ノイズ低減 (DNR)	3DNR (自動/0 ~ 20) 2DNR (自動/0 ~ 20)
逆光補正	有 (逆光補正/WDR)
霧補正	有 (逆光補正/WDR)
ミラー機能	有 (オフ/左右反転/上下反転)
デジタルズーム	無
プライバシーマス機能	有 (オフ/オン 4エリア 色、濃度の調整が可能)
備考	-
動作環境温度	温度 : - 10 ~ + 50 湿度 : 0% ~ 90% (結露不可)
防塵防水仕様	屋外仕様
本体配色	ホワイト
重量	約430g
電源	DC12V ACアダプター-WTW-AD121C2 (AC100~240V) 付属
付属品	取扱説明書/電源アダプター/ビス/アンカー



株式会社 塚本無線  
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

