



# WTW-ADR491EW

- 4 K 800万画素撮影可能な高解像度モデル
- 広角から中望遠監視向けの2.8~12mmバリエーションレンズ搭載
- 入口監視など近距離向け監視に最適



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

有効画素	800万画素
撮像素子	1/2.7インチ Progressive CMOS センサー
映像出力形式	AHD/TVI/CVI/CVBS

### 投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED_4灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.05lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

### 機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	Φ148×117(H)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力(±10%)	DC12V/320mA
動作環境温度/湿度	-30 ~ +55 /最大 90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内

### レンズ性能



水平画角 40°(T)~110°(W)

映像調整機能

バックライト補正	GLOBAL / BLC
デイナイト機能	AUTO / EXT / COLER / BW
フリッカレス機能	搭載

その他の詳細

映像出力解像度/FPS ▷AHD : 3840×2160@15fps ▷TVI : 3840×2160@15fps /12.5fps ▷CVI 3840×2160@15fps /12.5fps ▷CVBS @NTSC PAL"

搭載レンズ バリフォーカルレンズ: 2.8~12mm

重量 (取付基台含む) 約870g