



WTW-ADRY7820G

- 500万画素撮影可能な高解像度モデル
- 広角から中望遠監視向けの電動ズーム4.7~94mmバリフォーカルレンズ搭載
- 左右360°のエンドレス旋回、上下93°、光学20倍ズームを搭載した遠隔操作可能なPTZモデル
- 大型赤外線LEDを搭載



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像出力解像度	AHD : 2560×1920 20fps固定
有効画素	500万画素
撮像素子	5MP CMOS image センサー
映像出力形式	AHD

投光性能

赤外線照射距離	約100m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線 LED (大型LED_9)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

機能

マイク	-
PTZ	Pan : 360°Endless Tilt : 93° Zoom : ×18
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	154(W)×236(H)×247(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト / プラスチック
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V/900mA
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約2,070g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 / 最大 90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内



レンズ性能

水平画角 3.5~70°(2560 x 1920設定時)

映像調整機能

バックライト補正	BLC
デイナイト機能	EXT
フリッカレス機能	搭載

その他の詳細

映像出力解像度/FPS	AHD : 2560×1920 20fps
搭載レンズ	電動ズームレンズ:4.7~94mm
重量 (取付基台含む)	約2,07kg