



WTW-ADRY7820HE

- 265万画素撮影可能な高解像度モデル
- 広角から中望遠監視向けの電動ズーム4.7~94mmバリフォーカルレンズ搭載
- 左右360°のエンドレス旋回、上下93°、光学20倍ズームを搭載した遠隔操作可能なPTZモデル
- 大型赤外線LEDを搭載



製品仕様

センサー/映像出力性能

| | |
|--------|---------------------|
| 有効画素 | 200万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.8 インチ CMOS センサー |
| 映像出力形式 | AHD |

投光性能

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 赤外線照射距離 | 約100m |
| 赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線 LED (大型LED_9) |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
| 防犯灯照射距離 | - |

機能

| | |
|---------------------|---|
| マイク | - |
| PTZ | Pan : 360°Endless Tilt : 93° Zoom : ×18 |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | - |

全般仕様

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) | 154(W)×236(H)×247(D)mm |
| 仕上げ・材質 | ダイキャスト |
| 電源/最大消費電力(±10%) | DC12V/880mA |
| 重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | 約2,070g |
| 動作環境温度/湿度 | -10 ~ +50 /最大 90% RH |
| 屋外/屋内 | 屋外 屋内 |

レンズ性能



水平画角 3.5~70°((1920 x 1080設定時))

映像調整機能

| | |
|----------|-----|
| バックライト補正 | BLC |
| デイナイト機能 | EXT |
| フリッカレス機能 | 搭載 |

その他の詳細

| | |
|-------------|------------------------------|
| 映像出力解像度/FPS | AHD : 1920×1080(1080p)@30fps |
| 搭載レンズ | 電動ズームレンズ 4.7~94mm |
| 重量 (取付基台含む) | 約2,07kg |