



WTW-AEB73G

- 500万画素撮影可能な高解像度モデル
- CSマウントレンズ対応
- オートアイリス機構搭載のレンズに対応
- 手のひらサイズの小型ボックスカメラ



製品仕様

センサー/映像出力性能

有効画素	500万画素
撮像素子	1/2.7 インチ OminiVision CMOS センサー
映像出力形式	AHD/CVI/TVI/CVBS

投光性能

赤外線照射距離	-
赤外線/防犯灯LED	-
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	43(W)×48(H)×63(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力(±10%)	DC12V/180mA
動作環境温度/湿度	-10°C~+50°C/ 90% RH
屋外/屋内	屋内のみ

レンズ性能



水平画角 -

映像調整機能

バックライト補正	Off / HLC / BLC / WDR
デイナイト機能	EXT / AUTO / COLER / BW
フリッカレス機能	搭載

その他の詳細

映像出力解像度/FPS ▷ AHD / TVI 2592×1944 (1944p)@20fps/12.5fps 2560×1440 (1440p)@30fps/15fps 1920x 1080 (1080p)@30fps ▷ CVI 2592×1944 (1944p)@20fps 2560×1440 (1440p)@30fps/15fps 1920x 1080 (1080p)@30fps ▷ CVBS : 960H (NTSC)

搭載レンズ CSマウントレンズ対応,オートアイリス機能対応

重量(取付基台含む) 約116g