



# WTW-AEB73Y

- 400万画素撮影可能な高解像度モデル
- CSマウントレンズ対応
- オートアイリス機構搭載のレンズに対応
- 手のひらサイズの小型ボックスカメラ



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像出力解像度	▷ AHD 2560×1440(30/15)・1920×1080(30)・1280×720(30) ▷ TVI/CVI 2560×1440(30)・1920×1080(30)・1280×720(30) ▷ CVBS NTSC
有効画素	5.2200万画素
撮像素子	1/2.7 インチ OminiVision CMOS センサー
映像出力形式	AHD/CVI/TVI/CVBS

### 投光性能

赤外線/防犯灯LED	-
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

### 機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	43(W)×48(H)×63(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力(±10%)	DC12V / 320mA
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約118g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大90% RH
屋外/屋内	屋内



## レンズ性能

水平画角

-

## 映像調整機能

バックライト補正

Off / HLC / BLC / WDR

デイナイト機能

EXT / AUTO / COLOR / BW

フリッカレス機能

搭載

## その他の詳細

映像出力解像度/FPS ▷ AHD 2560×1440(30/15)・1920×1080(30)・1280×720(30) ▷ TVI/CVI 2560×1440(30)・1920×1080(30)・1280×720(30) ▷ CVBS NTSC

搭載レンズ CSマウントレンズ対応,オートアイリス機能対応

重量(取付基台含む) 約118g