



WTW-AEB73Y

- 400万画素撮影可能な高解像度モデル
- CSマウントレンズ対応
- オートアイリス機構搭載のレンズに対応
- 手のひらサイズの小型ボックスカメラ



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像出力解像度	▷ AHD 2560×1440(30/15)・1920×1080(30)・1280×720(30) ▷ TVI/CVI 2560×1440(30)・1920×1080(30)・1280×720(30) ▷ CVBS NTSC
有効画素	5.2200万画素
撮像素子	1/2.7 インチ OminiVision CMOS センサー
映像出力形式	AHD/CVI/TVI/CVBS

投光性能

赤外線照射距離	-
赤外線/防犯灯LED	-
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	43(W)×48(H)×63(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V / 320mA
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約118g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 / 最大90% RH
屋外/屋内	屋内のみ
レンズ性能	
水平画角	-
映像調整機能	
バックライト補正	Off / HLC / BLC / WDR
デイナイト機能	EXT / AUTO / COLOR / BW
フリッカレス機能	搭載
その他の詳細	
映像出力解像度/FPS	▷ AHD 2560×1440(30/15)・1920×1080(30)・1280×720(30) ▷ TVI/CVI 2560×1440(30)・1920×1080(30)・1280×720(30) ▷ CVBS NTSC
搭載レンズ	CSマウントレンズ対応,オートアイリス機能対応
重量 (取付基台含む) 約118g	