



WTW-AHM84G-2

- 500万画素撮影可能な高解像度モデル
- 4.3mmピンホールレンズ搭載
- 天井 据え置き設置可能な手のひらサイズ小型カメラ



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像出力形式 AHD/TVI/CVI/CVBS

機能

マイク -

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) -

全般仕様

仕上げ・材質 アルミニウム

備考 -

映像調整機能

デイナイト機能 有 (EXT/AUTO/COLOR/ B/W)

フリッカレス機能 無

その他の詳細



	<p>■AHD/TVI 2592×1944(20/12.5fps)/2560×1440(30/25/15fps)/1920×1080(30/25fps)</p>
	<p>■CVI 2560×1440(30/25fps)/1920×1080(30/25fps)</p>
出力対応解像度/映像フレーム数	<p>■CVBS NTSC/PAL 【デフォルト設定】 AHD(2592×1944/20fps)</p>
映像出力端子	AHD/TVI/CVI/CVBS : BNCJ
搭載レンズ	ピンホールレンズ
ズーム比	-
画角	<p>水平 : 約60° 水平 : 約29° (CVBS設定時)</p>
赤外線LED	無
赤外線LED照射距離	-
赤外線LED監視可能距離	-
ホワイトLED	無
ホワイトLED照射距離	-
ホワイトLED監視可能距離	-
ICR機能	無
対応周波数	-
最低被写体照度	1lux
OSD操作スイッチ	有 (ケーブル型)
設定画面 (OSDメニュー)	有 (多言語対応 英語設定) 日本語非対応
UTC制御操作	対応
デジタルスローシャッター (DSS)	無
ホワイトバランス	有 (ATW/MWB)
ノイズ低減 (DNR)	有 (1~16)
逆光補正	有 (GLOBE/BLC/D-WDR)
霧補正	無
ミラー機能	有 (オフ/左右反転)
デジタルズーム	無
プライバシーマスク機能	無
動作環境温度	<p>温度 : - 10 ~ + 50 湿度 : 0% ~ 90% (結露不可)</p>
防塵防水仕様	屋内仕様
本体配色	ブラック
重量	約122g (取付ブラケット含む)
電源	<p>DC12V ACアダプター-WTW-AD121C2 (AC100~240V) 付属</p>
付属品	取扱説明書/電源アダプター/取付ブラケット/ビス/アンカー



株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

