



WTW-AMX84G-2

- 500万画素撮影可能な高解像度モデル
- 4.3mmピンホールレンズ搭載
- 天井 据え置き設置可能な手のひらサイズ小型カメラ



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像出力形式 AHD/TVI/CVI/CVBS

機能

マイク -

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) -

全般仕様

仕上げ・材質 アルミニウム

備考 -

映像調整機能

ダイナイト機能 有 (EXT/AUTO/COLOR/ B/W)

フリッカレス機能 無

その他の詳細



出力対応解像度/映像フレーム数	■AHD/TVI 2592×1944(20/12.5fps)/2560×1440(30/25/15fps)/1920×1080(30/25fps) ■CVI 2560×1440(30/25fps)/1920×1080(30/25fps) ■CVBS NTSC/PAL 【デフォルト設定】 AHD(2592×1944/20fps)
映像出力端子	AHD/TVI/CVI/CVBS : BNCJ
搭載レンズ	ピンホールレンズ
ズーム比	-
画角	水平：約60° 水平：約29°（CVBS設定時）
赤外線LED	無
赤外線LED照射距離	-
赤外線LED監視可能距離	-
ホワイトLED	無
ホワイトLED照射距離	-
ホワイトLED監視可能距離	-
ICR機能	無
対応周波数	-
最低被写体照度	1lux
OSD操作スイッチ	無
設定画面（OSDメニュー）	有（多言語対応 英語設定） 日本語非対応 本機に対応したUTC制御機能を搭載した機器より操作可能
UTC制御操作	対応
デジタルスローシャッター（DSS）	無
ホワイトバランス	有（ATW/MWB）
ノイズ低減（DNR）	有（1～16）
逆光補正	有（GLOBE/BLC/D-WDR）
霧補正	無
ミラー機能	有（オフ/左右反転）
デジタルズーム	無
プライバシーマスク機能	無
動作環境温度	温度：-10 ～ +50 湿度：0%～90%（結露不可）
防塵防水仕様	屋内仕様
本体配色	ブラック
重量	約117g（取付ブラケット含む）
電源	DC12V ACアダプターWTW-AD121C2（AC100～240V）付属
付属品	取扱説明書/電源アダプター/取付ブラケット/ビス/アンカー



株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.



お問い合わせ先

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL : 050-1752-8000 / FAX : 059-245-6999