



WTW-AR213EB

- 4K800万画素の高解像度撮影
- 焦点距離2.7～12mmの広角～中望遠撮影に対応したパフォーカルレンズ
- 入口監視など近距離向け監視に最適



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像出力形式 AHD/TVI/CVI/CVBS

機能

マイク -

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) -

全般仕様

仕上げ・材質 ダイキャスト(フード部 プラスチック)

備考 -

映像調整機能

デイナイト機能 有(オート/カラー/モノクロ/外部センサー)

フリッカレス機能 有

その他の詳細



出力対応解像度/映像フレーム数	■AHD/TVI/CVI 3840×2160(15/12.5fps)/2560×1440(30/25fps)/1920×1080(30/25fps) ■CVBS NTSC/PAL 【デフォルト設定】 AHD(3840×2160/15fps)
映像出力端子	AHD/TVI/CVI/CVBS : BNCJ
搭載レンズ	焦点距離2.7~12mm/パリアフォーカルレンズ
ズーム比	約4倍
画角	水平 : 約34 ~ 106 ° 水平 : 約24~72° (CVBS設定時)
赤外線LED	搭載 (850nm 42灯)
赤外線LED照射距離	約30m
赤外線LED監視可能距離	約20m
ホワイトLED	無
ホワイトLED照射距離	-
ホワイトLED監視可能距離	-
ICR機能	搭載
対応周波数	850nm
最低被写体照度	0lux (赤外線LED照射時)
OSD操作スイッチ	有 (ケーブル型)
設定画面 (OSDメニュー)	有 (多言語対応 日本語設定)
UTC制御操作	対応
デジタルスローシャッター (DSS)	有 (オフ/×2/×4/×8/×16/×32)
ホワイトバランス	有 (オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル)
ノイズ低減 (DNR)	有 (オフ/低/中/高)
逆光補正	有 (オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR)
霧補正	無
ミラー機能	有 (オフ/左右反転/上下反転)
デジタルズーム	有 (~ ×16.0 3840×2160出力設定時は不可)
プライバシーマスク機能	有 BOX (オフ/オン 14エリア 色、濃度の調整が可能) ポリゴン (オフ/オン 8エリア 色、濃度、形状の調整が可能)
動作環境	温度 : - 10 ~ + 50 湿度 : 0% ~ 90% (結露不可)
防塵防水仕様	屋外仕様
本体配色	ブラック
本体外形寸法 (突起部含まず)	78(W)×80(H)×240(D) mm (取付ブラケット含む)
重量	約520g
電源	DC12V ACアダプター-WTW-AD1215C2 (AC100~240V) 付属
付属品	電源アダプター/ビス/アンカー/六角レンチ



株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

