



# WTW-AR213HB

- 220万画素撮影可能な高画質モデル
- 広角から中望遠監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズ搭載
- オートアイリス機構搭載
- 入口監視など近距離向け監視に最適



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 有効画素   | 200万画素                           |
| 撮像素子   | 1/2.8 インチ Sony Starvis CMOS センサー |
| 映像出力形式 | AHD/TVI/CVI/CVBS                 |

### 投光性能

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 赤外線照射距離            | 約30m                              |
| 赤外線/防犯灯LED         | 850nm 赤外線 LED(φ5_42灯)             |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
| 防犯灯照射距離            | -                                 |

### 機能

|                     |   |
|---------------------|---|
| マイク                 | - |
| PTZ                 | - |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | - |

### 全般仕様

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) | 78(W)×80(H)×240(D) mm |
| 仕上げ・材質                   | ダイキャスト / プラスチック       |
| 電源/最大消費電力(±10%)          | DC12V / 720mA         |
| 動作環境温度/湿度                | -10 ~ +50 / 最大90% RH  |
| 屋外/屋内                    | 屋外 / 屋内               |

### レンズ性能



水平画角 30°(T)~96°(W)(1920×1080設定時) 14°(T)~46°(W)(CVBS設定時)

映像調整機能

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| バックライト補正 | GLOBAL / BLC            |
| デイナイト機能  | EXT / AUTO / COLER / BW |
| フリッカレス機能 | 搭載                      |

その他の詳細

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 映像出力解像度/FPS | ▷ AHD / TVI / CVI 1920x 1080 (1080p)@30fps ▷ CVBS : 960H (NTSC.PAL) |
| 搭載レンズ       | DC オートアイリス機能搭載バリフォーカルレンズ:2.8~12mm                                   |
| 重量 (取付基台含む) | 約550g                                                               |