



WTW-AR213HB

- 220万画素撮影可能な高画質モデル
- 広角から中望遠監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズ搭載
- オートアイリス機構搭載
- 入口監視など近距離向け監視に最適



製品仕様

センサー/映像出力性能

| | |
|--------|----------------------------------|
| 有効画素 | 200万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.8 インチ Sony Starvis CMOS センサー |
| 映像出力形式 | AHD/TVI/CVI/CVBS |

投光性能

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 赤外線照射距離 | 約30m |
| 赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線 LED(φ5_42灯) |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
| 防犯灯照射距離 | - |

機能

| | |
|---------------------|---|
| マイク | - |
| PTZ | - |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | - |

全般仕様

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) | 78(W)×80(H)×240(D) mm |
| 仕上げ・材質 | ダイキャスト / プラスチック |
| 電源/最大消費電力(±10%) | DC12V / 720mA |
| 動作環境温度/湿度 | -10 ~ +50 / 最大90% RH |
| 屋外/屋内 | 屋外 屋内 |

レンズ性能



水平画角 30°(T)~96°(W)(1920×1080設定時) 14°(T)~46°(W)(CVBS設定時)

映像調整機能

バックライト補正

GLOBAL / BLC

デイナイト機能

EXT / AUTO / COLER / BW

フリッカレス機能

搭載

その他の詳細

映像出力解像度/FPS

▷ AHD / TVI / CVI 1920x 1080 (1080p)@30fps ▷ CVBS : 960H (NTSC.PAL)

搭載レンズ

DC オートアイリス機能搭載バリフォーカルレンズ:2.8~12mm

重量 (取付基台含む)

約550g