



WTW-ARX225G

- 500万画素の高解像度撮影
- 焦点距離2.7~12mmの広角～中望遠撮影に対応したバリフォーカルレンズ
- 入口監視など近距離向け監視に最適



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像出力形式 AHD/TVI/CVI/CVBS

機能

マイク -

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) -

全般仕様

仕上げ・材質 ダイキャスト

備考 -

映像調整機能

ダイナイト機能 有 (EXT/AUTO/COLOR/ B/W)

フリッカレス機能 有

その他の詳細



出力対応解像度/映像フレーム数	■AHD/TVI 2592×1944(20/12.5fps)/2560×1440(30/25/15fps)/1920×1080(30/25fps)
	■CVI 2560×1440(30/25fps)/1920×1080(30/25fps)
	■CVBS NTSC/PAL 【デフォルト設定】 AHD(2592×1944/20fps)
映像出力端子	AHD/TVI/CVI/CVBS : BNCJ
搭載レンズ	焦点距離2.7～12mm/バリアフォーカルレンズ
ズーム比	約4倍
画角	水平：約32～98° 水平：約16～48°（CVBS設定時）
赤外線LED	搭載（850nm 42灯）
赤外線LED照射距離	約30m
赤外線LED監視可能距離	約20m
ホワイトLED	無
ホワイトLED照射距離	-
ホワイトLED監視可能距離	-
ICR機能	搭載
対応周波数	850nm
最低被写体照度	0lux（赤外線LED照射時）
OSD操作スイッチ	無
設定画面（OSDメニュー）	有（多言語対応 英語設定） 日本語非対応 本機に対応したUTC制御機能を搭載した機器より操作可能
UTC制御操作	対応
デジタルスローシャッター（DSS）	無
ホワイトバランス	有（ATW/MWB）
ノイズ低減（DNR）	有（1～16）
逆光補正	有（GLOBE/BLC/D-WDR）
霧補正	無
ミラー機能	有（オフ/左右反転）
デジタルズーム	無
プライバシーマスク機能	無
動作環境温度	温度：-10 ～ +50 湿度：0%～90%（結露不可）
防塵防水仕様	屋外仕様
本体配色	ホワイト
重量	約670g
電源	DC12V ACアダプターWTW-AD121C2（AC100～240V）付属
付属品	取扱説明書/電源アダプター/ビス/アンカー



株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.



お問い合わせ先

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL : 050-1752-8000 / FAX : 059-245-6999