



# WTW-AR225G

- 500万画素の高解像度撮影
- 焦点距離2.7~12mmの広角～中望遠撮影に対応したバリフォーカルレンズ
- 入口監視など近距離向け監視に最適



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像出力形式 AHD/TVI/CVI/CVBS

### 機能

マイク -

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) -

### 全般仕様

仕上げ・材質 ダイキャスト

備考 -

### 映像調整機能

デイナイト機能 有 (EXT/AUTO/COLOR/ B/W)

フリッカレス機能 有

### その他の詳細



出力対応解像度/映像フレーム数	■AHD/TVI 2592×1944(20/12.5fps)/2560×1440(30/25/15fps)/1920×1080(30/25fps) ■CVI 2560×1440(30/25fps)/1920×1080(30/25fps) ■CVBS NTSC/PAL 【デフォルト設定】 AHD(2592×1944/20fps)
映像出力端子	AHD/TVI/CVI/CVBS : BNCJ
搭載レンズ	焦点距離2.7~12mm/パリアフォーカルレンズ
ズーム比	約4倍
画角	水平：約32~98° 水平：約16~48° (CVBS設定時)
赤外線LED	搭載 (850nm 42灯)
赤外線LED照射距離	約30m
赤外線LED監視可能距離	約20m
ホワイトLED	無
ホワイトLED照射距離	-
ホワイトLED監視可能距離	-
ICR機能	搭載
対応周波数	850nm
最低被写体照度	0lux (赤外線LED照射時)
OSD操作スイッチ	有 (ケーブル型)
設定画面 (OSDメニュー)	有 (多言語対応 英語設定) 日本語非対応
UTC制御操作	対応
デジタルスローシャッター (DSS)	無
ホワイトバランス	有 (ATW/MWB)
ノイズ低減 (DNR)	有 (1~16)
逆光補正	有 (GLOBE/BLC/D-WDR)
霧補正	無
ミラー機能	有 (オフ/左右反転)
デジタルズーム	無
プライバシーマスク機能	無
動作環境温度	温度：-10 ~ +50 湿度：0% ~ 90% (結露不可)
防塵防水仕様	屋外使用
本体配色	ホワイト
重量	約670g
電源	DC12V ACアダプター-WTW-AD121C2 (AC100~240V) 付属
付属品	取扱説明書/電源アダプター/ビス/アンカー



株式会社 塚本無線  
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.



お問い合わせ先

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060  
TEL : 050-1752-8000 / FAX : 059-245-6999