



WTW-AR228G

- 500万画素撮影が可能な高解像度AHDカメラ
- 広角2.7~12mmバリフォーカルレンズ
- 大型の強力照射赤外線LEDを搭載、夜間も広範囲を撮影



製品仕様

センサー/映像出力性能

| | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 映像出力解像度 | ▷ AHD / TVI 2592×1944 (1944p)@20fps/12.5fps 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps/15fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVI 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVBS : 960H (NTSC.PAL) |
| 有効画素 | 500万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.8 インチ SONY CMOS センサー |
| 映像出力形式 | AHD/TVI/CVI/CVBS |

投光性能

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 赤外線照射距離 | 約50m |
| 赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線 LED (大型LED_8灯) |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
| 防犯灯照射距離 | - |

機能

| | |
|---------------------|---|
| マイク | - |
| PTZ | - |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | - |

全般仕様



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 107(W)×107(H)×295(H)mm |
| 仕上げ・材質 | ダイキャスト |
| 電源/最大消費電力 (±10%) | DC12V / 1,08A |
| 重量 (取付ブラケット/アンテナ含む) | 約1,400 g |
| 動作環境温度/湿度 | -40 ~ +50 (内部温度-40 ~ +80) /最大 90% RH |
| 屋外/屋内 | 屋外 / 屋内 |

レンズ性能

水平画角 32°(T)~94°(W) (2592×1944設定時) 15°(T)~48°(W) (CVBS設定時)

映像調整機能

| | |
|----------|-------------------------|
| バックライト補正 | GLOBAL / BLC |
| デイナイト機能 | EXT / AUTO / COLER / BW |
| フリッカレス機能 | - |

その他の詳細

| | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 映像出力解像度/FPS | ▷ AHD / TVI 2592×1944 (1944p)@20fps/12.5fps 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps/15fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVI 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVBS : 960H (NTSC.PAL) |
| 搭載レンズ | パリアフォーカルレンズ: 2.7~12mm |
| 重量 (取付基台含む) | 約1,4kg |