



# WTW-AR902HAB

- 220万画素のAHD高解像度モデル
- 広角3.6mmボードレンズ搭載
- 音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送するAOCに対応
- マイク内蔵で集音可能



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

有効画素	200万画素
撮像素子	1/2.8 インチ Progressive CMOS センサー
映像出力形式	AHD/TVI/CVI/CVBS

### 投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線 (チップLED_2灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

### 機能

マイク	搭載 (AOC)
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	71(W)×71(H)×142(D) mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V/350mA
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約300g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大 90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内

### レンズ性能

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL : 050-1752-8000 / FAX : 059-245-6999



水平画角 86° (1920×1080設定時) 84°(CVBS設定時)

映像調整機能

バックライト補正	Off / BLC / D-WDR
デイナイト機能	EXT / AUTO / COLER / BW
フリッカレス機能	搭載

その他の詳細

映像出力解像度/FPS	AHD/TVI/CVI:1920×1080(1080p)@30fps, CVBS: 960H (NTSC)
搭載レンズ	ボードレンズ:3.6mm
重量 (取付基台含む)	約300g