



# WTW-AR902HAB

- 220万画素のAHD高解像度モデル
- 広角3.6mmボードレンズ搭載
- 音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送するAOCに対応
- マイク内蔵で集音可能



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 有効画素   | 200万画素                          |
| 撮像素子   | 1/2.8 インチ Progressive CMOS センサー |
| 映像出力形式 | AHD/TVI/CVI/CVBS                |

### 投光性能

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 赤外線照射距離            | 約20m                              |
| 赤外線/防犯灯LED         | 850nm 赤外線 (チップLED_2灯)             |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
| 防犯灯照射距離            | -                                 |

### 機能

|                     |          |
|---------------------|----------|
| マイク                 | 搭載 (AOC) |
| PTZ                 | -        |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | -        |

### 全般仕様

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 71(W)×71(H)×142(D) mm |
| 仕上げ・材質                    | ダイキャスト                |
| 電源/最大消費電力 (±10%)          | DC12V/350mA           |
| 重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)       | 約300g                 |
| 動作環境温度/湿度                 | -10 ~ +50 /最大 90% RH  |
| 屋外/屋内                     | 屋外 屋内                 |
| レンズ性能                     |                       |



水平画角 86° (1920×1080設定時) 84°(CVBS設定時)

映像調整機能

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| バックライト補正 | Off / BLC / D-WDR       |
| デイナイト機能  | EXT / AUTO / COLER / BW |
| フリッカレス機能 | 搭載                      |

その他の詳細

|             |   |
|-------------|---|
| 映像出力解像度/FPS | AHD/TVI/CVI:1920×1080(1080p)@30fps, CVBS: 960H (NTSC) |
| 搭載レンズ       | ボードレンズ:3.6mm  |
| 重量 (取付基台含む) | 約300g   |