



WTW-AR904GAB

- 500万画素撮影可能な高解像度モデル
- 広角3.6mmボードレンズ搭載
- 入口監視など近距離向け監視に最適
- 音声と映像を1本のケーブルで伝送するAOC機能に対応



製品仕様

全般仕様

動作環境温度/湿度 -30 ~ +50 /最大 90% RH

仕上**げ・**材質 プラスチック

その他の詳細

お問い合わせ先株式会社塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999



映像出力解像度/FPS



撮像素子 1/2.7 インチ Progressive CMOS センサー

有効画素 500万画素

映像出力形式 AHD/TVI/CVI/CVBS

AHD/TVI: 5MP@20fps,@12.5fps AHD/CVI/TVI: 4MP@25fps,@30fps, AHD/CVI/TVI:

2MP@25fps,@30fps, CVBS: 960H (PAL)

搭載**レンズ** ボードレンズ:3.6mm

水平画角 79*

赤外線/防犯灯LED 850nm 赤外線 LED_18灯

赤外線照射距離 約20m

防犯灯照射距離 –

最低被写体照度(赤外線LED作動時) Color 0.04lux: B/W 0 lux (IR ON)

デイナイト機能 EXT / COLER / BW

パックライト補正 Off / User BLC

フリッカレス機能 搭載

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) -

 マイク
 搭載 (AOC)

 屋外/屋内
 屋外 / 屋内

電源/最大消費電力 (±10%) DC12V/360mA

本体外形寸法 (取付プラケット含む・突起部含まず) $70(W) \times 71(H) \times 128(D)$ mm

重量(取付基台含む) 約178g

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999