



# WTW-ARX212G

- 500万画素撮影可能な高解像度モデル
- 広角4mmボードレンズ搭載
- 入口監視など近距離向け監視に最適



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

|         |  |
|---------|--|
| 映像出力解像度 | ▷ AHD / TVI 2592×1944 (1944p)@20fps/12.5fps 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps/15fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVI 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVBS : 960H (NTSC.PAL) |
| 有効画素    | 500万画素   |
| 撮像素子    | 1/2.8 インチ SONY CMOS センサー   |
| 映像出力形式  | AHD/TVI/CVI/CVBS   |

### 投光性能

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 赤外線照射距離            | 約23m                              |
| 赤外線/防犯灯LED         | 850nm 赤外線 LED(φ5_36灯)             |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
| 防犯灯照射距離            | -                                 |

### 機能

|                     |   |
|---------------------|---|
| マイク                 | - |
| PTZ                 | - |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | - |

### 全般仕様



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 64(W)×67(H)×180(D)mm |
| 仕上げ・材質                    | ダイキャスト               |
| 電源/最大消費電力 (±10%)          | DC12V/560mA          |
| 重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)       | 約372g                |
| 動作環境温度/湿度                 | -10 ~ +50 /最大 90% RH |
| 屋外/屋内                     | 屋外 / 屋内              |

#### レンズ性能

水平画角 80° (2592×1944設定時) 40° (CVBS設定時)

#### 映像調整機能

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| バックライト補正 | GLOBAL / BLC            |
| デイナイト機能  | EXT / AUTO / COLER / BW |
| フリッカレス機能 | -                       |

#### その他の詳細

|             |   |
|-------------|---|
| 映像出力解像度/FPS | ▷ AHD / TVI 2592×1944 (1944p)@20fps/12.5fps 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps/15fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps<br>▷ CVI 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVBS : 960H (NTSC.PAL) |
| 搭載レンズ       | ポードレンズ:4mm  |
| 重量 (取付基台含む) | 約372g   |