



# WTW-AW172GE

500万画素撮影可能な高解像度モデル  
 広角から中望遠監視向けの2.7~12mmパリアフォーカルレンズ搭載  
 ホワイトLED照射で昼夜カラー撮影が可能  
 入口監視など近距離向け監視に最適



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像出力解像度	▷ AHD / TVI 2560×1920 (1944p)@20fps/12.5fps 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps/15fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVI 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVBS : 960H (NTSC.PAL)
有効画素	500万画素
撮像素子	1/2.8 インチ SONY CMOS センサー
映像出力形式	AHD/CVBS

### 投光性能

赤外線/防犯灯LED	ホワイト LED(φ5_42灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (White LED ON)
防犯灯照射距離	約20m

### 機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	72(W)×76(H)×245(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト / プラスチック
電源/最大消費電力(±10%)	DC12V/480mA
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約460g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大 90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内



## レンズ性能

水平画角 31°(T)~94°(W)(2592×1944設定時) 14°(T)~45°(W)(CVBS設定時)

## 映像調整機能

バックライト補正	GLOBAL / BLC
デイナイト機能	EXT / AUTO / COLER / BW
フリッカレス機能	-

## その他の詳細

映像出力解像度/FPS ▷ AHD 2592×1944 (1944p)@20fps/12.5fps ▷ CVBS : 960H (NTSC.PAL)

搭載レンズ バリフォーカルレンズ: 2.7~12mm

重量 (取付基台含む) 約460g