



WTW-AW225G

- 500万画素撮影可能な高解像度モデル
- 広角から中望遠監視向けの2.7~12mmバリフォーカルレンズ搭載
- ホワイトLED照射で昼夜カラー撮影が可能
- 入口監視など近距離向け監視に最適



製品仕様

センサー/映像出力性能

| | |
|--------|--------------------------|
| 有効画素 | 500万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.8 インチ SONY CMOS センサー |
| 映像出力形式 | AHD/TVI/CVI/CVBS |

投光性能

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 赤外線/防犯灯LED | ホワイト LED_8灯 |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
| 防犯灯照射距離 | 約20m |

機能

| | |
|---------------------|---|
| マイク | - |
| PTZ | - |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | - |

全般仕様

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) | 89(W)×89(H)×210(D)mm |
| 仕上げ・材質 | ダイキャスト |
| 電源/最大消費電力(±10%) | DC12V/560mA |
| 動作環境温度/湿度 | -10 ~ +50 /最大 90% RH |
| 屋外/屋内 | 屋外 / 屋内 |

レンズ性能

| | |
|------|---|
| 水平画角 | 30°(T)~100°(W) (2592×1944設定時) 14°(T)~46°(W) (CVBS設定時) |
|------|---|



映像調整機能

| | |
|----------|-------------------------|
| バックライト補正 | GLOBAL / BLC |
| デイナイト機能 | EXT / AUTO / COLER / BW |
| フリッカレス機能 | - |

その他の詳細

| | |
|-------------|---|
| 映像出力解像度/FPS | ▷ AHD / TVI 2592×1944 (1944p)@20fps/12.5fps 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps/15fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVI 2560×1440 (1440p)@30fps/25fps 1920x 1080 (1080p)@30fps/25fps ▷ CVBS : 960H (NTSC.PAL) |
| 搭載レンズ | バリフォーカルレンズ: 2.7~12mm |
| 重量 (取付基台含む) | 約690g |