



WTW-DA1016YH

- 400万画素カメラ対応 16chレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能



製品仕様

インターフェイス

USB端子	USB2.0×2
ネットワーク端子	RJ-45×1 (10/100/1000Mbps)
アラーム入力/出力	4入力/1出力
インターフェイス	RJ-45×1(10/100/1000Mbps)

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	310(W)×50(H)×296(D)mm
仕上げ・材質	フロントパネル：プラスチック 筐体：亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V/6.0W(HDD非搭載時)
動作環境温度/湿度	5~40°C/0~90%
重量 (HDD含まず)	約1,420g

ビデオ

映像入力 (同軸カメラ)	16ch：AHD/CVBS ※1080p入力時のみCVI対応
コネクター	75Ω BNC connector×16
表示モード	1.4.8.9.16 画面 シーケンス表示
入力解像度	2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)
映像出力	HDMI×1：最大 2560×1440 VGA×1：最大 1920×1080 BNC×1

再生

再生動作	再生/一時停止/コマ送り 早送り/巻き戻し(×2.×4×6.×8.×倍速) スロー再生(×1/2.×1/4.×1/8再生)
検索タイプ	カレンダーから日付/時間選択

録画



録画フレームレート	4MP LITE : 8fps (全ch合計128fps) 1080N : 15fps (全ch合計240fps)
録画モード	常時録画/スケジュール録画/イベント録画
録画解像度	1280×1440(4MP LITE)/960×1080(1080N)/1280×720(720p)/928×480(960H)/720×480(D1)
映像圧縮	H.264/H.265
音声	
音声入力	RCA×6
音声出力	HDMI×1 (映像出力共有) RCA×1
ストレージ	
外付けHDD	-
Raid	-
録画媒体	HDD×1(最大8TB)
ネットワーク	
ネットワークタイプ	Static.Dynamic IP.P2P
連携	
アプリ/PCソフト	スマートフォン : WTW SDI SEE PC : iVMS320
その他の詳細	
本体外形寸法 (突起部含まず)	310(W)×50(H)×296(D)mm