



WTW-DA3316E

- 4K 800万画素カメラ対応 AHDカメラ対応レコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能



製品仕様

インターフェイス

USB端子	USB2.0×1 (フロント) USB3.0×1 (リア)
ネットワーク端子	RJ-45×1 (10/100/1000Mbps)
アラーム入力/出力	16入力/1出力
インターフェイス	RJ-45×2(10/100/1000Mbps)

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	378(W)×53(H)×317(D)mm
仕上げ・材質	フロントパネル: プラスチック 筐体: 亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V/11.5W(HDD非搭載時)
動作環境温度/湿度	5~40°C/0~90%
重量 (HDD含まず)	約2,430g
備考	同軸カメラ/IPカメラ合計の同時操作数は24chとなります。

ビデオ

映像入力 (同軸カメラ)	16ch : AHD/TVI
コネクター	75Ω BNC connector×16
表示モード	1.6.8.10.13.14.17.19.22 画面表示/シーケンス表示
入力解像度	3840×2160(2160p)/2560×1944(1944p)/2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/CVBS(960H)
映像入力 (IPカメラ)	-
映像出力	HDMI×1 : 最大 3840×2160 VGA×1 : 最大 1920 x 1080 BNC×1

再生



再生動作 再生/一時停止/コマ送り 早送り/巻き戻し(×2.×4×6.×8.×倍速) スロー再生(×1/2.×1/4.×1/8.1/16再生)

検索タイプ カレンダーから日付/時間選択

録画

録画フレーム 2160p入力時：10fps（全ch合計160fps） 1944p入力時：15fps（全ch合計240fps） 1440p入力時：20fps（全ch合計320fps） 1080p入力時：

△レート 30fps（全ch合計480fps）

録画モード 常時録画/スケジュール録画/イベント録画

録画解像度 3840×2160(2160p)/2560×1944(1944p)/2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)

映像圧縮 H.264/H.265

音声

音声入力 4ch

音声出力 HDMI×1（映像出力共有） RCA×1

ストレージ

外付けHDD 対応(eSATA端子×1)

Raid 1

録画媒体 HDD×2(最大8TB×2)

ネットワーク

ネットワークタイプ Static.Dynamic IP.P2P

連携

アプリ/PCソフト スマートフォン：WTW VIEW 10 PC：WTW-VMS

その他の詳細

本体外形寸法 (突起部含まず) 378(W)×53(H)×317(D)mm