



WTW-DA685G

- 500万画素カメラ対応 AHD/IPカメラ対応レコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能



製品仕様

インターフェイス

USB端子	USB2.0×2
ネットワーク端子	RJ-45×1 (10/100/1000Mbps)
アラーム入力/出力	8入力/1出力
インターフェイス	RJ-45×1(10/100/1000Mbps)

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	280(W)×57(H)×204(D)mm
仕上げ・材質	フロントパネル：プラスチック 筐体：亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V/5.1W(HDD非搭載時)
動作環境温度/湿度	5~40°C/0~90%
重量 (HDD含まず)	約1,120g
備考	同軸カメラ/IPカメラ合計の同時操作数は8chとなります。

ビデオ

映像入力 (同軸カメラ)	8ch : AHD/TVI/CVI/CVBS
コネクター	75Ω BNC connector×8
表示モード	1.4.8 画面表示/シーケンス表示/PIP表示
入力解像度	2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/ 1280×720(720p)/CVBS(960H)
映像入力 (IPカメラ)	8ch : ONVIF
映像出力	HDMI×1 : 最大 3840×2160 VGA×1 : 最大 1920 x 1080 BNC×1

再生



再生動作 再生/一時停止/コマ送り 早送り/巻き戻し(×2.×4×6.×8.×16.×~~倍速~~) スロー再生(×1/2.×1/4.×1/8.再生)

検索タイプ カレンダーから日付/時間選択

録画

録画フレームレート 1440p入力時：7fps（全ch合計56fps） 1080p入力時：15fps（全ch合計120fps）

録画モード 常時録画/スケジュール録画/イベント録画

録画解像度 2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/944×480(960H)/704×480(D1)/352×240(CIF)(NTSC)

映像圧縮 H.264/H.265

音声

音声入力 RCA×4

音声出力 HDMI×1（映像出力共有） RCA×1

ストレージ

外付けHDD ─

Raid ─

録画媒体 HDD×1(最大8TB)

ネットワーク

ネットワークタイプ Static.Dynamic IP.P2P

連携

アプリ/PCソフト スマートフォン：SOCATCH PC：iWatch DVR

その他の詳細

本体外形寸法 (突起部含まず) 280(W)×57(H)×204(D)mm