株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

WTW-DAP3316E

- ４K 800万画素カメラ対応　AHD/IPカメラ対応レコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能
- 音声と映像を1本のケーブルで伝送するAOC機能に対応

製品仕様

その他の詳細

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999

株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

映像入力（同軸カメラ）	16ch：AHD/TVI
映像入力（IPカメラ）	24ch：ONVIF
入力解像度	3840×2160(2160p)/2560×1944(1944p)/2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/CVBS(960H)
映像出力	HDMI×1：最大3840×2160 VGA×1：最大1920 x 1080 BNC×1
表示モード	1.4.6.8.9.10.12.13.14.16.17.19.20.22.25画面表示/シーケンス表示
オーディオ入力	RAC×16（5~16chはVGA端子から変換） 各chマイク内蔵AOCカメラの接続をサポート
オーディオ出力	HDMI×1（映像出力共有） RCA×1
録画解像度	3840×2160(2160p)/2560×1944(1944p)/2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
録画フレームレート	2160p入力時：10fps (全ch合計160fps) 1944p入力時：15fps (全ch合計240fps) 1440p入力時：20fps (全ch合計320fps) 1080p入力時：30fps (全ch合計480fps)
録画モード	手動録画/モーション録画/スケジュール録画
再生検索	カレンダーより日時検索
再生動作	再生/一時停止/コマ送り/早送り・早戻し(x2. x4. x6.×8.×16)/スロー再生(×1/2.×1/4.×1/8.×1/16)
同時再生	8MP録画時：16画面10fps 5MP録画時：16画面15fps 4MP録画時：16画面20fps 2MP録画時：16画面30fps
ストレージ	3.5インチHDD×2（最大8TB×2　合計16TB） eSATA接続による外付けHDDに対応
USB	USB2.0×1 USB3.0×1
アラーム入出力	16/1
イーサネット	RJ-45×1 (10/100/1000Mbps)
アプリ/CMSソフト	スマートフォン：WTW VIEW10 パソコン：WTW-VMS
動作環境	温度：5°C～40°C 湿度：90%以下 (結露なきこと)
材質	筐体：亜鉛メッキ処理鋼板 フロントパネル：プラスチック
本体外形寸法	378(W)×53(H)×317(D)mm
質量（HDD非搭載時）	約2.43Kg
電源	DC12V/5A
消費電力（HDD非搭載時）	最大11.5W

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999