



WTW-DAP3332G

- 500万画素カメラ対応 AHD/IPカメラ対応レコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能
- 音声と映像を1本のケーブルで伝送するAOC機能に対応



製品仕様

インターフェイス

USB端子	USB2.0×1 USB3.0×1
ネットワーク端子	RJ-45×2 (10/100/1000Mbps)
アラーム入力/出力	16入力/1出力
インターフェイス	RJ-45×2(10/100/1000Mbps)

全般仕様

仕上げ・材質	フロントパネル：プラスチック 筐体：亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力（±10%）	DC12V/16.0W(HDD非搭載時)
動作環境温度/湿度	5~40°C/0~90%
重量 (HDD含まず)	約2,700g
備考	同軸カメラ/IPカメラ合計の同時操作数は36chとなります。

ビデオ

映像入力（同軸カメラ）	32ch：AHD/TVI
コネクター	75Ω BNC connector×32
表示モード	1.4.6.8.9.10.12.13.14.16.17.19.20.22.25.32.36画面表示/シーケンス表示
入力解像度	3840×2160(2160p)/2560×1944(1944p)/2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/CVBS(960H)
映像入力（IPカメラ）	4ch：ONVIF
映像出力	HDMI×1：最大 3840×2160 VGA×1：最大 1920×1080 BNC×1

再生

検索タイプ	カレンダーから日付/時間選択
-------	----------------

録画



録画モード	常時録画/スケジュール録画/イベント録画
映像圧縮	H.264/H.265
音声	
音声入力	RCA×8 / 各チャンネルAOC対応カメラ接続による音声入力に対応
音声出力	HDMI×1 (映像出力共有) RCA×1
ストレージ	
外付けHDD	対応(eSATA端子×1)
Raid	-
ネットワーク	
ネットワークタイプ	Static.Dynamic IP.P2P
連携	
アプリ/PCソフト	スマートフォン : WTW VIEW 10 PC : WTW-VMS
その他の詳細	
本体外形寸法 (突起部含まず)	378(W)×66(H)×325(D)mm