



# WTW-DAP335G

- 500万画素カメラ対応 AHD/IPカメラ対応レコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能
- 音声と映像を1本のケーブルで伝送するAOC機能に対応



## 製品仕様

### インターフェイス

USB端子	USB2.0×2
ネットワーク端子	RJ-45×1(10/100/1000Mbps)
アラーム入力/出力	4入力/1出力
インターフェイス	RJ-45×1(10/100/1000Mbps)

### 全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	299(W)×51(H)×210(D)mm	
仕上げ・材質	フロントパネル: プラスチック	筐体: 亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V/3.5W(HDD非搭載時)	
動作環境温度/湿度	5~40°C/0~90%	
重量 (HDD含まず)	約980g	
備考	同軸カメラ/IPカメラ合計の同時操作数は6chとなります。	

### ビデオ

映像入力 (同軸カメラ)	4ch : AHD/TVI
コネクター	75Ω BNC connector×4
表示モード	1.4.6画面表示/シーケンス表示
入力解像度	2560×1944(1944p)/2560×1440(1440p)/ 1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/ CVBS(960H)
映像入力 (IPカメラ)	6ch : ONVIF
映像出力	HDMI×1 : 最大 3840×2160 VGA×1 : 最大 1920 x 1080 BNC×1

### 再生



**再生動作** 再生/一時停止/コマ送り 早送り/巻き戻し(×2.×4×6.×8.×倍速) スロー再生(×1/2.×1/4.×1/8.×1/16再生)

**検索タイプ** カレンダーから日付/時間選択

#### 録画

**録画フレームレート** 1944p入力時：12fps (全ch合計48fps) 1440p入力時：15fps (全ch合計60fps) 1080p入力時：30fps (全ch合計120fps)

**録画モード** 常時録画/スケジュール録画/イベント録画

**録画解像度** 2560×1944(1944p)/25601440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280720(720p)

**映像圧縮** H.264/H.265

#### 音声

**音声入力** RCA×4 / 各チャンネルAOC対応カメラ接続による音声入力に対応

**音声出力** HDMI×1 (映像出力共有) RCA×1

#### ストレージ

**外付けHDD** -

**Raid** -

**録画媒体** HDD×1(最大8TB)

#### ネットワーク

**ネットワークタイプ** Static.Dynamic IP.P2P

#### 連携

**アプリ/PCソフト** スマートフォン：WTW VIEW 10 PC：WTW-VMS

#### その他の詳細

**本体外形寸法 (突起部含まず)** 299(W)×51(H)×210(D)mm