株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

WTW-DEAP7016ER

- ４K 800万画素カメラ対応　8chレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能
- e-SATA接続にて外付けHDD接続対応
- RAIDシステムに対応し、長時間録画と録画データの冗長化に対応

製品仕様

その他の詳細

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999

株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

映像入力（同軸カメラ）	16ch：HD-SDI/EX-SDI(1.0/2.0/2.1)/AHD/TVI/CVBS
映像入力（IPカメラ）	16ch：ONVIF
入力解像度	■EX-SDI 3840×2160(2160p)@30fps/2560×1440(1440p)@30fps/1920×1080(1080p)@30fps/1280×720(720p)@30fps ■HD-SDI 1920×1080(1080p)@30fps ■AHD 2560×1440(1440p)@30fps/1920×1080(1080p)@30fps
映像出力	HDMI×1 : 最大3840×2160 VGA×1 : 最大1920 x 1080
表示モード	1.4.6.9.10.13.16画面表示/シーケンス表示
オーディオ入力	RCA×1 マイク内蔵対応カメラ接続による各ch入力をサポート
オーディオ出力	HDMI x 1 (映像出力共有) RCA×1
録画解像度	3840×2160(2160p)/2560×1944(1944p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/960×480(480p)
録画フレームレート	2160p入力時：30fps (最大接続数8台/全ch合計240fps) 1440p入力時：30fps (全ch合計480fps) 1080p入力時：30fps (全ch合計480fps)
録画モード	手動録画/モーション録画/スケジュール録画/緊急録画
再生検索	カレンダーより日時選択
再生動作	再生/一時停止/コマ送り / 早送り・巻き戻し(x2. x4. x8.×16.×32.×64) / スロー再生(×1/2.×1/4.×1/8.×1/16)
同時再生	最大16ch
ストレージ	3.5インチHDD×6（最大 各スロット8TB） RAIDシステムに対応（RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10 ） eSATA接続による外付けHDDに対応
USB	USB2.0×3
アラーム入出力	16/2
イーサネット	RJ-45×1 (10/100/1000Mbps)
アプリ/CMSソフト	スマートフォン：MY CCTV パソコン：Control Center
動作環境	温度：0°C～+40°C 湿度：90%以下 (結露なきこと)
材質	筐体 : 亜鉛メッキ処理鋼板 フロントパネル : プラスチック
本体外形寸法	445(W)×88(H)×418(D)mm
質量（HDD非搭載時）	約5,90kg
電源	AC100～240V
消費電力（HDD非搭載時）	最大2.9W
備考	2160p入力は最大8chまでとなります。 同軸カメラ/IPカメラ合計の同時操作数は16chとなります。

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999