



# WTW-DEHP704Y

- 400万画素カメラ対応 4chレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能



## 製品仕様

### インターフェイス

USB端子	USB2.0×2
ネットワーク端子	RJ-45×1 (10/100/1000Mbps)
アラーム入力/出力	非対応

### 全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	260(W)×46(H)×242(D)mm
仕上げ・材質	フロントパネル: プラスチック 筐体: 亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V / 30.6W
動作環境温度/湿度	5~40°C/0~90%
重量 (HDD含まず)	約 1,140g
備考	同軸カメラ/IPカメラ合計の同時操作数は4chとなります。

### ビデオ

映像入力 (同軸カメラ)	4ch : HD-SDI/EX-SDI(1.0/2.0/2.1)
コネクター	75Ω BNC×4
表示モード	1.4 画面表示/シーケンス表示
入力解像度	EX-SDI : 2560×1440(1440p)@30fps/1920×1080(1080p)@30fps HD-SDI : 1920×1080(1080p)@30fps
映像入力 (IPカメラ)	4ch : ONVIF
映像出力	HDMI×1 : 最大 1920×1080 / VGA×1 : 最大 1920 x 1080

### 再生

再生動作 再生/一時停止/コマ送り/コマ戻し/早送り/早戻し(x2. x4. x8.×16.×32.×64) スロー再生(×1/2. ×1/4. ×1/8. ×1/16)

### 録画



録画フレームレート 1440p入力時: 30fps (全チャンネル合計 120fps) 1080p入力時: 30fps (全チャンネル合計 120fps)

録画モード 手動録画/モーション録画/スケジュール録画/緊急録画

録画解像度 2560×1944(1944p)/1920×1080(1080p)

映像圧縮 H.264

#### 音声

音声入力 各チャンネル対応カメラ接続による音声入力に対応

音声出力 HDMI x 1 (映像出力共有)

#### ストレージ

外付けHDD 非対応

Raid 非対応

録画媒体 HDD×1 (最大8TB)

#### 連携

タイプ Static,Dynamic IP,xDSL

アプリ/PCソフト スマートフォン：MY CCTV PC：Control Center