



WTW-E2305GBX

- 強力なWi-Fiモジュールを内蔵しつつ、有線LAN接続でのご使用も可能です。
- APモード接続対応でネット環境がなくてもカメラの電波が届く範囲でスマホで直接接続が可能！
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、
- スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。



製品仕様

投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED/ホワイトLED デュアルLED_8灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
防犯灯照射距離	約10m

インターフェイス

対応通信方式	802.11b/g/n(2.4GHz)
--------	---------------------

機能

視聴 操作ソフト	WTW-EAGLE
マイク	搭載
PTZ	PAN : 355° TILT : 95°
スピーカー	搭載
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	90(W)×137(H)×147(D)mm
仕上げ・材質	プラスチック
電源/最大消費電力(±10%)	DC12V/570mA
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約342g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内
技術適合証明書	210-117377



ストレージ

録画媒体 microSD(16~128GB) NVR (イーグルシリーズ)

ネットワーク

セキュリティ WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)

レンズ性能

水平画角 78°

その他の詳細

映像出力解像度/FPS 2560 × 1920=500万画素 (15fps)

搭載レンズ ボードレンズ: 3.6mm