



WTW-EGR1886GPWX

- 500万画素撮影可能な高解像度IP赤外線カメラ
- 赤外線LED・ホワイトLEDが一体化したデュアルLED搭載
- マイクロSDカードに簡易録画が可能
- イーグルシリーズ専用録画機と無線で接続可能



製品仕様

投光性能

赤外線照射距離	約30m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED/ホワイトLED デュアルLED_8灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
防犯灯照射距離	約15m

インターフェイス

対応通信方式	802.11b/a/g/-c 2.4Ghz/5Ghz
--------	----------------------------

機能

視聴 操作ソフト	WTW-EAGLE
マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	搭載
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	76×67×187mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力(±10%)	DC12V/600mA
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約378 g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内
技術適合証明書	210-117377



ストレージ

録画媒体 microSD(16~128GB) NVR (イーグルシリーズ)

ネットワーク

セキュリティ WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)

レンズ性能

水平画角 95°

その他の詳細

映像出力解像度/FPS 2560 × 1920=500万画素 (15fps)

搭載レンズ ボードレンズ: 3.6mm