



# WTW-EGR1886SPBX

- 300万画素撮影可能な高解像度IP赤外線カメラ
- APモード接続対応で電波が届く範囲でスマホで直接接続が可能
- 録画機が無くてもマイクロSDカードに簡易録画が可能
- イーグルシリーズ専用録画機と無線で接続可能



## 製品仕様

### 投光性能

赤外線照射距離	約25m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED/ホワイトLED デュアルLED_8灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
防犯灯照射距離	約12m

### インターフェイス

対応通信方式	802.11b/a/g/-c 2.4Ghz/5Ghz
--------	----------------------------

### 機能

視聴 操作ソフト	WTW-EAGLE
マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	搭載
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	74(W)×65(H)×187(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力(±10%)	DC12V/600mA
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約354g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内
技術適合証明書	210-117377



ストレージ	
録画媒体	NVR (イーグルシリーズ)
ネットワーク	
セキュリティ	WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)
レンズ性能	
水平画角	80°
その他の詳細	
映像出力解像度/FPS	2304 × 1296=300万画素 (15fps)
搭載レンズ	ボードレンズ: 3.6mm