



WTW-EGR1886SW

- APモード接続対応でネット環境がなくてもカメラの電波が届く範囲でスマホで直接接続が可能！
- 3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画機とカメラでダブル録画できます。



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	15fps
映像出力解像度	2304×1296

投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED×6灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux ※赤外線LED作動時
防犯灯照射距離	-

インターフェイス

対応通信方式	802.11b/g/n(2.4GHz)
--------	---------------------

機能

視聴 操作ソフト	WTW-EAGLE
マイク	あり
PTZ	なし
温度/湿度センサー	なし

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	74(W)×65(H)×187(D)mm
仕上げ・材質	アルミダイキャスト
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V/320mA
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約345g
動作環境温度/湿度	-10~50°C/5~90%
屋外/屋内	屋外 屋内
ストレージ	
録画媒体	microSD(16~128GB)
ネットワーク	
セキュリティ	WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)
レンズ性能	
水平画角	80°