



WTW-EGR213SE

- 365万画素撮影可能な高解像度IP赤外線カメラ
- バリフォーカルレンズ搭載で近距離～中距離まで対応
- 入口監視など近距離向け監視に最適
- イーグルシリーズ専用録画機と無線で接続可能



製品仕様

投光性能

赤外線照射距離	約23m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED_42灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
防犯灯照射距離	-

インターフェイス

対応通信方式	802.11b/g/n(2.4GHz)
--------	---------------------

機能

視聴 操作ソフト	WTW-EAGLE
マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	79(W)×82(H)×242(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト / プラスチック
電源/最大消費電力(±10%)	DC12V/520mA
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約540g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内
技術適合証明書	210-117377



ストレージ	
録画媒体	NVR (イーグルシリーズ)
ネットワーク	
セキュリティ	WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)
レンズ性能	
水平画角	30°(T)~100°(W)
その他の詳細	
映像出力解像度/FPS	2304 × 1296=300万画素 (15fps)
搭載レンズ	バリフォーカルレンズ: 2.7~12mm