



# WTW-EGR2600SPWX

- 300万画素撮影可能な高解像度IP赤外線カメラ
- APモード接続対応で電波が届く範囲でスマホで直接接続が可能
- 防犯灯を搭載し、夜間カラー撮影可能
- イーグルシリーズ専用録画機と無線で接続可能



## 製品仕様

### 投光性能

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 赤外線照射距離            | 約25m                            |
| 赤外線/防犯灯LED         | 850nm 赤外線LED/ホワイトLED デュアルLED_6灯 |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | 0Lux(IR ON)                     |
| 防犯灯照射距離            | 約12m                            |

### インターフェイス

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 対応通信方式 | 802.11b/g/n(2.4GHz) |
|--------|---------------------|

### 機能

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 視聴 操作ソフト            | WTW-EAGLE |
| マイク                 | 搭載        |
| PTZ                 | -         |
| スピーカー               | 搭載        |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | -         |

### 全般仕様

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) | 74(W)×68(H)×183(D)mm |
| 仕上げ・材質                   | ダイキャスト               |
| 電源/最大消費電力(±10%)          | DC12V/490mA          |
| 重量(取付ブラケット/アンテナ含む)       | 約384g                |
| 動作環境温度/湿度                | -10 ~ +50 /最大90% RH  |
| 屋外/屋内                    | 屋外 屋内                |
| 技術適合証明書                  | 210-117377           |



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| ストレージ       |                            |
| 録画媒体        | NVR (イーグルシリーズ)             |
| ネットワーク      |                            |
| セキュリティ      | WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)     |
| レンズ性能       |                            |
| 水平画角        | 85°                        |
| その他の詳細      |                            |
| 映像出力解像度/FPS | 2304 × 1296=300万画素 (15fps) |
| 搭載レンズ       | ボードレンズ: 3.6mm              |