



WTW-EHD220Y

- 400万画素撮影可能な高解像度モデル
- 2.7~12mm近距離 ~ 中距離向けのバリフォーカルレンズ搭載



製品仕様

センサー/映像出力性能

| | |
|--------|---------------------------------|
| 有効画素 | 400万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.7 インチ OminiVision CMOS センサー |
| 映像出力形式 | EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS |

投光性能

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 赤外線/防犯灯LED | - |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
| 防犯灯照射距離 | - |

機能

| | |
|---------------------|---|
| マイク | - |
| PTZ | - |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | - |

全般仕様

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) | Φ120 (W) × 94 (H) mm |
| 仕上げ・材質 | プラスチック |
| 動作環境温度/湿度 | -10 ~ +50 /最大90% RH |
| 屋外/屋内 | 屋内 |

レンズ性能

| | |
|------|---------------------------|
| 水平画角 | 34°(T)~98°(W) (2560×1440) |
|------|---------------------------|

映像調整機能



| | |
|----------|-------------------------|
| バックライト補正 | Off / HLC / BLC / WDR |
| デイナイト機能 | EXT / AUTO / COLOR / BW |

その他の詳細

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| 搭載レンズ | DC オートアイリス機能搭載パリフォーカルレンズ: 2.7~12mm |
| 電源/最大消費電流 (± 10%) | DC12V / 320mA |
| 重量 (取付基台含む) | 約300g |