



# WTW-EHDR190E

- 4K 800万画素撮影可能な高解像度モデル
- 4.0mmの広角ボードレンズ搭載
- 屋内使用モデル
- カメラにマイクが搭載しており、音声はEX/HD-SDIの映像信号と一緒に
- 1本のケーブルで伝送し入力対応機種で音声を映像とともに記録することが可能です



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

有効画素	800万画素
撮像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis CMOS センサー
映像出力形式	EX-SDI/CVBS

### 投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED (φ5_15灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

### 機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	Φ111(W) × 87(H) mm
仕上げ・材質	プラスチック
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大90% RH
屋外/屋内	屋内のみ

### レンズ性能

水平画角	88°(3840×2160)
------	----------------



映像調整機能

バックライト補正	Off / HLC / BLC / WDR
デイナイト機能	EXT / AUTO / COLOR / BW

その他の詳細

映像出力解像度/FPS	▷ EX-SDI 3840×2160(2160p)@15fps , 2560×1440(1440p)@30fps 1920×1080(1080p)@30fps ▷ CVBS : 960H (NTSC)
搭載レンズ	ボードレンズ: 4mm
電源/最大消費電流 ( ±10%)	DC12V / 490mA
重量 (取付基台含む)	約226g