



## WTW-EHDR190E

- 4K 800万画素撮影可能な高解像度モデル
- 4.0mmの広角ボードレンズ搭載
- 屋内仕様モデル



## 製品仕様

センサー/映像出力性能

有効画素 800万画素

撮像素子 1/2.8 インチ Sony Starvis CMOS センサー

映像出力形式 EX-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS

投光性能

赤外線照射距離 約20m

赤外線/防犯灯LED 850nm 赤外線LED (φ5\_ 15灯)

最低被写体照度(赤外線LED作動時) Color 0.01lux: B/W 0 lux (IR ON)

防犯灯照射距離 –

機能

マイク -

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)

全般仕様

仕上**げ・**材質 プラスチック

動作環境温度/湿度 -10 ~ +50 /最大90% RH

屋外/屋内 屋内

レンズ性能

水平画角 88°(3840×2160)

お問い合わせ先 株式会社塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999





## 映像調整機能

 パックライト補正
 Off / HLC / BLC / WDR

 デイナイト機能
 EXT / AUTO / COLOR / BW

その他の詳細

映像出力解像度/fps

■EX-SDI/AHD/TVI/CVI

 $3840 \times 2160(15/12.5 \text{fps})/2560 \times 1440(30/25 \text{fps})/1920 \times 1080(30/25 \text{fps})$ 

**■**CVBS

NTSC/PAL

搭載**レンズ** ボードレンズ: 4mm

電源/最大消費電流 ( ± 10%) DC12V / 490mA

重量(取付基台含む) 約226g

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999