



# WTW-EHDR196Y

- 400万画素撮影可能な高解像度モデル
- 3.6mmの広角ボードレンズ搭載
- 屋内使用モデル
- カメラにマイクが搭載しており、音声はEX/HD-SDIの映像信号と一緒に
- 1本のケーブルで伝送し入力対応機種で音声を映像とともに記録することが可能です



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 有効画素   | 400万画素                          |
| 撮像素子   | 1/2.7 インチ OminiVision CMOS センサー |
| 映像出力形式 | EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS  |

### 投光性能

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 赤外線照射距離            | 約30m                              |
| 赤外線/防犯灯LED         | 850nm 赤外線LED (チップLED_40灯)         |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
| 防犯灯照射距離            | -                                 |

### 機能

|                     |   |
|---------------------|---|
| マイク                 | - |
| PTZ                 | - |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | - |

### 全般仕様

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | Φ130(W)×112(H)mm    |
| 仕上げ・材質                    | ダイキャスト              |
| 動作環境温度/湿度                 | -10 ~ +50 /最大90% RH |
| 屋外/屋内                     | 屋外 / 屋内             |

### レンズ性能

|      |  |
|------|--|
| 水平画角 | 36(T)~107°(W)(2560×1440) 35(T)~106°(W)(CVBS) |
|------|--|



映像調整機能

バックライト補正 Off / HLC / BLC / WDR

デイナイト機能 EXT / AUTO / COLOR / BW

その他の詳細

搭載レンズ バリフォーカルレンズ: 2.7~12mm

電源/最大消費電流 ( ± 10%) DC12V / 680mA

重量 ( 取付基台含む ) 約790g