



WTW-EHM84Y

- 400万画素撮影可能な高解像度モデル
- 手のひら小型サイズのミニチュアカメラ
- EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBSの6信号出力対応
- 焦点距離4mm広角ボードレンズを搭載



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像出力形式 EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS

機能

マイク -

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) -

全般仕様

仕上げ・材質 ダイキャスト

映像調整機能

デイナイト機能 有(オート/カラー/モノクロ/外部センサー)

フリッカレス機能 有

その他の詳細



| | |
|-------------------|---|
| | <p>■EX-SDI/AHD/TVI/CVI 2560×1440(30/25fps)/1920×1080(30/25fps)/1280×720(30/25fps)</p> <p>■HD-SDI 1920×1080(30/25fps)/1280×720(30/25fps)</p> <p>■CVBS NTSC/PAL</p> <p>【デフォルト設定】 EX-SDI(2560×1440/30fps) CVBS(NTSC)</p> <p>EX-SDI/HD-SDI：BNCJ AHD/TVI/CVI/CVBS：BNCJ</p> <p>焦点距離4mm/ボードレンズ</p> <p>－</p> <p>水平：約75° 水平：約72°（CVBS設定時）</p> <p>無</p> <p>－</p> <p>－</p> <p>無</p> <p>－</p> <p>－</p> <p>無</p> <p>850nm</p> <p>0.01lux</p> <p>有（ケーブル一体型 十字 センター操作ボタン）</p> <p>有（多言語対応 日本語設定）</p> <p>非対応</p> <p>有（オフ/×2/×4/×8/×16/×32）</p> <p>有（オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル）</p> <p>有（オフ/低/中/高）</p> <p>有（オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR）</p> <p>有（オフ/オン）</p> <p>有（オフ/ミラー/フリップ）</p> <p>有（～×16.0）</p> <p>有</p> <p>BOX（オフ/オン 12エリア 色、濃度の調整が可能） ポリゴン（オフ/オン 8エリア 色、濃度、形状の調整が可能）</p> <p>温度：-10 ～ +50 湿度：0%～90%（結露不可）</p> <p>無（屋内専用）</p> <p>ブラック</p> <p>約135g（取付ブラケット含む）</p> <p>48(W)×50(H)×83(D) mm（取付ブラケット含む/突起部含まず）</p> <p>DC12V ACアダプター-WTW-AD121C2（AC100～240V）付属</p> <p>取扱説明書/電源アダプター/取付ブラケットセット/ビス/アンカー</p> |
| 出力対応解像度/映像フレーム数 | |
| 映像出力端子 | |
| 搭載レンズ | |
| ズーム比 | |
| 画角 | |
| 赤外線LED | |
| 赤外線LED照射距離 | |
| 赤外線LED監視可能距離 | |
| ホワイトLED | |
| ホワイトLED照射距離 | |
| ホワイトLED監視可能距離 | |
| ICR機能 | |
| 対応周波数 | |
| 最低被写体照度 | |
| OSD操作スイッチ | |
| 設定画面（OSDメニュー） | |
| UTC制御操作 | |
| デジタルスローシャッター（DSS） | |
| ホワイトバランス | |
| ノイズ低減（DNR） | |
| 逆光補正 | |
| 霧補正 | |
| ミラー機能 | |
| デジタルズーム | |
| プライバシーマスク機能 | |
| 動作環境温度 | |
| 防塵防水仕様 | |
| 本体配色 | |
| 重量 | |
| 本体外形寸法（突起部含まず） | |
| 電源 | |
| 付属品 | |



株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.



お問い合わせ先

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL : 050-1752-8000 / FAX : 059-245-6999