



WTW-EHM84Y

- 400万画素撮影可能な高解像度モデル
- 手のひら小型サイズのミニチュアカメラ
- EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBSの6信号出力対応
- 焦点距離4mm広角ボードレンズを搭載



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像出力形式 EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS

機能

マイク -

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) -

全般仕様

仕上げ・材質 ダイキャスト

映像調整機能

デイナイト機能 有(オート/カラー/モノクロ/外部センサー)

フリッカレス機能 有

その他の詳細



出力対応解像度/映像フレーム数	<p>■EX-SDI/AHD/TVI/CVI 2560×1440(30/25fps)/1920×1080(30/25fps)/1280×720(30/25fps)</p> <p>■HD-SDI 1920×1080(30/25fps)/1280×720(30/25fps)</p> <p>■CVBS NTSC/PAL</p> <p>【デフォルト設定】 EX-SDI(2560×1440/30fps) CVBS(NTSC)</p>
映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI : BNCJ AHD/TVI/CVI/CVBS : BNCJ
搭載レンズ	焦点距離4mm/ボードレンズ
ズーム比	-
画角	水平 : 約75° 水平 : 約72° (CVBS設定時)
赤外線LED	無
赤外線LED照射距離	-
赤外線LED監視可能距離	-
ホワイトLED	無
ホワイトLED照射距離	-
ホワイトLED監視可能距離	-
ICR機能	無
対応周波数	850nm
最低被写体照度	0.01lux
OSD操作スイッチ	有 (ケーブル一体型 十字 センター操作ボタン)
設定画面 (OSDメニュー)	有 (多言語対応 日本語設定)
UTC制御操作	非対応
デジタルスローシャッター (DSS)	有 (オフ/×2/×4/×8/×16/×32)
ホワイトバランス	有 (オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル)
ノイズ低減 (DNR)	有 (オフ/低/中/高)
逆光補正	有 (オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR)
霧補正	有 (オフ/オン)
ミラー機能	有 (オフ/ミラー/フリップ)
デジタルズーム	有 (~ ×16.0)
プライバシーマスク機能	有 BOX (オフ/オン 12エリア 色、濃度の調整が可能) ポリゴン (オフ/オン 8エリア 色、濃度、形状の調整が可能)
動作環境温度	温度 : -10 ~ +50 湿度 : 0% ~ 90% (結露不可)
防塵防水仕様	無 (屋内専用)
本体配色	ブラック
重量	約135g (取付ブラケット含む)
本体外形寸法 (突起部含まず)	48(W)×50(H)×83(D) mm (取付ブラケット含む/突起部含まず)
電源	DC12V ACアダプター-WTW-AD121C2 (AC100~240V) 付属
付属品	取扱説明書/電源アダプター/取付ブラケットセット/ビス/アンカー



株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

