



## WTW-EHMK35Y

- 400万画素撮影可能な高解像度モデル
- 3.6mmの広角ボードレンズ:搭載
- 火災報知器型でカモフラージュ可能
- メッシュ加工でレンズに気付かれにくい仕様です



## 製品仕様

センサー/映像出力性能

有効画素 400万画素

撮像素子 1/2.7 インチ OminiVision CMOS センサー

映像出力形式 EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS

投光性能

赤外線/防犯灯LED

最低被写体照度(赤外線LED作動時) Color 0.01lux: B/W 0 lux (IR ON)

防犯灯照射距離

機能

マイク -

PTZ -

冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)

全般仕様

本体外形寸法 (取付プラケット含む・突起部含まず) Φ110×51(H)mm

仕上**げ・**材質 プラスチック

動作環境温度/湿度 -10 ~ +50 /最大90% RH

屋外/屋内

レンズ性能

水平画角 91° (2560×1440) 85° (CVBS)

映像調整機能

お問い合わせ先株式会社塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999





パックライト補正Off / HLC / BLC / WDRデイナイト機能EXT / AUTO / COLOR / BW

その他の詳細

搭載**レンズ** ボードレンズ: 4mm

電源/最大消費電流 (±10%) DC12V / 320mA

重量(取付基台含む) 約130g

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999