



WTW-EHR120Y-V5

- 400万画素撮影可能な高解像度モデル
- 5~50mm望遠向けバリフォーカルレンズを搭載
- EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと
- 6種類の映像信号規格対応のマルチモデル



製品仕様

センサー/映像出力性能

有効画素	400万画素
撮像素子	1/2.7 インチ OminiVision CMOS センサー
映像出力形式	EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS

投光性能

赤外線照射距離	約50m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED (大型LED_12灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	113(W)×104(H)×318(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内

レンズ性能

水平画角	7°(T)~50°(W) (2560×1440) 7°(T)~50°(W) (CVBS)
------	--



映像調整機能

バックライト補正

Off / HLC / BLC / WDR

デイナイト機能

EXT / AUTO / COLOR / BW

その他の詳細

搭載レンズ

DC オートアイリス機能搭載バリフォーカルレンズ: 5~50mm

電源/最大消費電流 (± 10%)

DC12V / 980mA

重量 (取付基台含む)

約880g